

Reinigungsanleitung

Hartbeton Typ: *FAG-CT-Planit*

Laufende Reinigung

Trockenreinigung

- Trockensaugen - Staubsauger mit Rollendüse
- Oberfläche wischen mit Staubwisch Tuch
zum Beispiel: Balit 560 oder Balit 380
mit dem dazugehörenden Masslinn–Staubwisch Tuch

Nassreinigung

- Nassreinigen - Flachmop mit Stiel (od. Kehrsaugmaschine)
zum Beispiel: Drewell 400 oder Drewell 400 K
im Einsatz mit Mop-Presse
zum Beispiel: Socar S 10 oder L17
- Empfohlenes Reinigungsmittel
POLEX, ALCOSAL
Dosierung: siehe Gebinde-Etikette
- Für Steinöl behandelter Hartbeton: NAPLANA
(Thymos AG, Militärstrasse 34, 3014 Bern – Tel. 031 333 00 43)

unser Partner im Bereich Reinigung und Pflege des *FAG-CT-Planit* Hartbeton kann Ihnen die oben aufgeführten Produkte liefern.

Adresse: Wetrok AG, Industriestrasse 35, 3052 Zollikofen
Tel. 031 910 65 65 Fax. 031 910 65 62

Reinigungsanleitung

Zementöse Beläge Typ: *FAG-CT*

Laufende Reinigung

Trockenreinigung

- Trockensaugen - Staubsauger mit Rollendüse
- Oberfläche wischen mit Staubwisch Tuch
zum Beispiel: Balit 560 oder Balit 380
mit dem dazugehörigen Masslinn–Staubwisch Tuch

Nassreinigung

- Nassreinigen - Flachmop mit Stiel (od. Kehrsaugmaschine)
zum Beispiel: Drexell 400 oder Drexell 400 K
im Einsatz mit Mop-Presse
zum Beispiel: Socar S 10 oder L17
- Empfohlenes Reinigungsmittel
POLEX, ALCOSAL
Dosierung: siehe Gebinde-Etikette
- Für Steinöl behandelte Hartbeton: NAPLANA
(Thyos AG, Militärstrasse 34, 3014 Bern – Tel. 031 333 00 43)

unser Partner im Bereich Reinigung und Pflege des *FAG-CT* Hartbeton kann Ihnen die oben aufgeführten Produkte liefern.

Adresse: Wetrok AG, Industriestrasse 35, 3052 Zollikofen
Tel. 031 910 65 65 Fax. 031 910 65 62